



CONNESSIONE IN INGRESSO INPUT SHAFT		PESO kg. WEIGHT kg.	CODICI ORDINAZIONE ORDER CODE	RAPP. MULTIPL. RATIO
A*	Albero maschio Male shaft	4,9	MOLTO2M01	3,00 : 1
			MOLTO2M02	3,50 : 1
			MOLTO2M03	3,80 : 1
B*	Albero cavo con bloccaggio Hollow shaft with locking device	4,6	MOLTO2FR01	3,00 : 1
			MOLTO2FR02	3,50 : 1
			MOLTO2FR03	3,80 : 1
C*	Albero cavo Hollow shaft	4,5	MOLTO2F01	3,00 : 1
			MOLTO2F02	3,50 : 1
			MOLTO2F03	3,80 : 1
* Misura/Size		z : 6 1" 3/8 DIN 9611		

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION				
r	n ₁ rpm	n ₂ rpm	M ₁ Nm	N kW
Rapp. multipl. Ratio	Giri ingresso Input rev.	Giri uscita Output rev.	Coppia max. ingresso Max input torque	Potenza max. Max power
3,8 : 1	540	2040	156	8,8
3,5 : 1		1876	190	10,7
3,0 : 1		1646	190	10,7